定格・仕様

項目			仕様	
定格電圧			単相200V (50/60Hz)	
定格消費電力			4800W	
大きさ(約)	外形寸法		幅590×奥行521×高さ180mm	
質量(重さ)			約21.5kg	
発熱体	右ヒーター		電磁誘導加熱式コイル(IH)	(アルミ以外)2000W/(アルミ)2200W 直径190mm
	左ヒーター			2000W 直径190mm
	ロースターヒーター		シーズヒーター	1550W
電力調節範囲	右ヒーター		タッチキー方式	(アルミ以外)約120W相当~2000W相当 8段階調節 (アルミ)約120W相当~2200W相当 8段階調節
	左ヒーター			約120W相当~3000W相当 8段階調節+湯沸かし
	ロースターヒーター			約980W相当~1550W相当 3段階調節
コード			2mm² 3心 EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ			2極・接地極付 30A・250V 小型30Aプラグ	
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス	
	2	トップフレーム	SUS304	
	3	側板	鉄板・塗装(グレー)	
	4	電源カバー	PC	
	5		PBT+PET(グレー)	
	6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂(黒色)	
	7	脚	ゴム(グレー)	
	8	吸・排気パネル	鉄板・ホーロー(グレー)	
	9	ロースタードア	ガラス	
	10	ロースター把手	不飽和ポリエステル樹脂(グレー)	
	11	ロースター受け皿	鉄板・ホーロー(黒色)	
	12	ロースター焼き網	ステンレス・フッ素処理	
	13	パネルシート	PETフィルム	
保護機能	●揚げ物そり鍋検知機能(右IH) ●鍋なし自動OFF(IH) ●温度過昇防止機能(IH) ●切り忘れ防止機能(IH、ロースターヒーター)		●空焼き自動OFF機能(IH) ●ロースター異常高温検知機能(ロースターヒーター) ●ロースター受け皿高温検知機能(ロースターヒーター)	

※ご推奨コンセント(別途工事)松下電工(株)製:埋込型WTN3730W、露出型WK3730B、WK3730W

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※電源は200V・30A以上専用回路を設けてください。

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

IH クッキングヒーター(KZ-KM22A)据置タイプ

定格・仕様

2004.8.1

IH クッキングヒーター（KZ-KM22A）据置タイプ

寸法図（単位:mm）

松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部

2004.8.1